

[사용자 안내문]

A급 기기(업무용 방송통신기기)
이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

방송 통신기기 인증 표시

기기의 명칭 (모델명)	POE SWITCH HUB (SFC516HP)
인증 받은 자의 상호	솔텍인포넷(주)
제조년월일	장비 라벨에 표기
수입자/제조국가	솔텍인포넷(주)/중국

1 제품소개

SFC516HP 제품은 10/100/1000Mbps TP POE 16-Ports + SFP 2-Slots을 지원하는 POE Giga Ethernet Switch 입니다.

1.1 SFC516HP 외형



440mm (W) × 205mm (D) × 44mm (H)

1.2 구입시 내용물

SFC516HP	- SFC516HP- 1개 - Rack Mount Bracket kit - 1EA - AC Power Cable - 1EA - 사용자 설명서 - 1EA
----------	--

2 제품 운영

2.1 19인치 RACK에 설치

본 제품에 포함된 부속품 중 Rack Mount Bracket Kit 을 사용하여 제품을 19인치 Rack에 고정합니다.

2.2 단독으로 설치

Rack을 사용하지 않고 단독으로 설치 시에는 제품의 수평을 유지시킨 상태로 안정된 위치에 놓습니다.
측면의 방열용 구멍을 막지 않도록 하며 먼지가 많거나 고온 다습한 장소에 설치하지 않도록 주의합니다.

3 제품규격

- UTP 16포트 + SFP 2슬롯 POE SWITCH
- UTP 포트 전송속도 Auto Negotiation, AUTO MDI-X
- 48VDC 15.4W/30.8W POE(최대 260watt 지원)
- 동작상태표시를 위한 LED
- 19” RACK 장착 가능
- AC100~240V 입력전원 사용
- Full-duplex mode IEEE802.3x , flow control 지원
- 1000Mbps SFP 2슬롯 지원
- 16포트 동시 15.4Watt , 8포트 동시 30.8Watt 지원

사 양	규 격
Standard	IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3z 1000Base-X IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at IEEE 802.3ab 1000Base-T
RJ-45 포트	10/100/1000Base-T(X) Auto-negotiation, Auto MDI-X UTP/STP Cat. 3, 4, 5 Cable EIA/TIA-568 100-ohm(100m)
광 포트	SFP 2슬롯, 1000Base-SX/LX SFP 지원
LEDs	Power, FD, Link/Act, Speed, POE
작동환경	동작온도 : 0℃ ~ 40℃ 보관온도 : -10℃ ~ 70℃ 동작습도 : 5% ~ 95%
전원	100~240VAC, 50/60Hz
크기	440mm (W) x 205mm (D) x 44mm (H)

4 품질보증

- 본 제품에 대한 보증기간은 1년입니다.
- 제품의 구입처와 폐사에서 편리한 A/S를 받으실 수 있습니다.
- 수리를 의뢰 할 때는 제품에 부착된 제품번호를 확인하여 충분한 서비스를 제공 하니 손상되지 않도록 유의 바랍니다.
- 정상적으로 사용 중 수리를 요하는 경우
 - 보증기간내 : 무상수리 / 보증기간 경과 후 : 유상 수리
- 소비자 고의 또는 과실에 의한 고장
 - 유상수리
- 천재지변, 다른 접속기기의 불량으로 인한 고장
 - 유상수리

A/S 연락처 주소 : 서울시 영등포구 당산로 41길 11 SK V1 Center 210호 솔텍인포넷(주)
Tel : 02-701-8100 Fax: 02-701-6200

SFC516HP

사용자설명서

저희 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 사용자 설명서는 광이더넷 스위치를 설치하기 전에
알아두어야 할 사항들을 기술하고 있습니다.
반드시 설치 전에 숙지 하시기 바랍니다.



SOLTECH INFONET INC
www.soltech.co.kr